

Avhärdningsfilter GTB

- för konvektionsugnar och espressomaskiner



HOH Vattenteknik avhärdningsfilter

- Till espressomaskinen som skall fungera utan irriterande kalkbälgningar
- Det perfekta jonbytarfiltret för konvektionsugnar och espressomaskiner
- Lätt att installera
- Kräver ingen elinstallation

Funktion

HOH Vattenteknik avhärdningsfilter typ GTB är ett traditionellt avhärdningsfilter som bygger på jonbytesprincipen. Detta filter regenereras dock externt hos HOH Vattenteknik. Med filtrets extremt lilla diameter finns det i stort sätt alltid plats för det. Någon påfyllning av salt behövs inte och inte heller behövs det något avlopp.

Regenerering

Filtret hämtas och lämnas av HOH Vattentekniks servicemontörer eller skickas till vår regenereringscentral för regenerering hos HOH Vattenteknik.

När skall filtret bytas

Filtret skall regenereras minst en gång i halvåret eller när kapaciteten är förbrukad. HOH Vattenteknik kan erbjuda att byte/regenerering av filtret kan ske

med fasta intervaller. Alternativt kan HOH Vattenteknik installera ett larm som indikerar när byte/regenerering måste ske.

Översvämningsskydd

Som tillval kan HOH Vattenteknik leverera ett översvämningsskydd som monteras tillsammans med filtret. Detta översvämningsskydd fungerar så att om det skulle uppstå ett läckage i filtret, konvektionsugnen, espressomaskinen eller i vattenanslutningen, stoppas tillförseln av inloppsvatten när ca 50 l vatten har läckt ut. Detta ger en god säkerhet mot vattenskador.



Filtret bytes av HOH Vattentekniks servicemontör, eller skickas till vår regenereringscentral för regenerering



Som tillval kan man installera ett larm som indikerar när det är tid för byte/regenerering.

Tekniska data	GTB 613*	GTB 618*	GTB 822*	GTB 1035*
Kapacitet mellan regenereringar, liter vid 1° dH	11.000	17.600	48.000	98.000
Kapacitet mellan regenereringar, liter vid 10° dH	1100	1760	4800	9800
Flöde, l/min	5	5	5	10
Temperatur max., °C	35	35	35	35
Vattentryck max., bar	6.0	6.0	6.0	6.0
Höjd, mm	385	520	620	920
Diameter, mm	170	170	220	265
Anslutningar, Ø"	½	½	½	½

* Filtret kan kopplas till rörsystemet med flexibla dricksvattenslangar. HOH Vattenteknik kan leverera en komplett monteringssett samt elektronisk larm för indikering när byte/regenerering skall ske. Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.



Smaken bevaras och maskinen hålls kalkfri när vattnet är avhärdat